



**Specifikationer Ledvance LED  
downlight Performance DN155 Zigbee  
Hvid 14W 1600lm - 840 kold hvid |  
180mm - Udsnit 155mm**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 243656                                  |
| EAN                              | 4058075459892                           |
| Producentkode                    | 4058075459892                           |
| Mærke                            | Ledvance                                |
| Producent navn                   | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                   |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Trådløs forbindelse      | Zigbee                      |
| Lighting Control         | Zigbee                      |
| Watt                     | 14W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Lys Farve               | Hvid                    |
| Farveindstilling        | Enkelt farve            |
| Inkl. lyskilde          | Ja                      |
| Lysvinkel (grader)      | 65                      |
| Lumen (Lysfluks)        | 1600lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 114                     |
| Effektfaktor            | >0.90                   |
| Installationsdybde (mm) | 100                     |
| UGR-indeks              | < 19 - Kontor og skoler |
| Produkttype             | LED downlight           |

## Armatur information

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Forsænket                     |
| Udsnit (mm)        | 155                           |
| Beskyttelsesniveau | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule             |
| Driftstemperatur   | -20 til + 45                  |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Armatur Farve      | Hvid                          |
| Armaturfarve       | Hvid                          |
| Product Serie      | DN155                         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 65  |
| Diameter (mm) | 180 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**