



Specifikationer Ledvance LED Panel  
Indiviled 38W 5150lm - 940 Kold Hvid |  
60x60cm - UGR <19 - Bedste  
Farvegengivelse - Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 260263                                                  |
| EAN                              | 4099854736209                                           |
| Producentkode                    | 4099854736209                                           |
| Mærke                            | Ledvance                                                |
| Producent navn                   | PANEL INDIVILED 600 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                                   |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                            |
| Watt                     | 38W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                    |
| Lumen (Lysfluks)         | 5150lm                          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 136                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK06 - 1 Joule        |
| Effektfaktor       | >0.90                 |
| Produkttype        | LED Panel             |

## Armatur information

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Montering     | Forsænket               |
| UGR-indeks    | < 19 - Kontor og skoler |
| Nødbelysning  | Nej                     |
| Armatur Farve | Hvid                    |
| Materiale     | Stål                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 22      |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

