



Specifikationer Philips LED Panel  
CoreLine RC136B G4 38.5W 5700lm -  
830 Varm Hvid | 60x60cm - UGR<19 -  
Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 253370                                |
| EAN                              | 8720169764125                         |
| Producentkode                    | 8720169764125                         |
| Mærke                            | Philips                               |
| Producent navn                   | RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                |
| Product Serie                    | CoreLine                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                     | 38.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 5700lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 148.1                            |
| Beskyttelsesniveau  | IP20/IP44                        |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule                |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PC (Polykarbonat)       |
| Driftstemperatur | -10 til +40             |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 38      |

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |